

Serie 69



Dutch
Design
Tegels

Beton is een nobel bouw materiaal dat bestaat sinds de mens op een duurzame wijze begon te bouwen. Dutch Design Tegels ontwikkelde een keramische tegel met het karakter van zichtbeton met de voordelen van keramiek.



Vt0100 60x60
Stad black
A R10 / B P 117

Vt0102 30x60
Stad black
A R10 / B P 114



Vt0101 60x60
Stad grey
A R10 / B P 117

Vt0103 30x60
Stad grey
A R10 / B P 114



Vt0104 60x60
Urban dark grey
A R9 P 117

Vt0106 45x45
Urban dark grey
A R9 P 113



Vt0105 60x60
Urban light grey
A R9 P 117

Vt0107 45x45
Urban light Grey
A R9 P 113

Technische specificaties

Conform
NEN-EN 14411

Norm ISO

Vloer keramiek
Vereist

			45x45	30x60	60x60
Lengte en breedte	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,3	+/- 0,3	+/- 0,3
Dikte	10545-2	+/- 5	+/- 5	+/- 5	+/- 5
Rechtheid van kanten	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,3	+/- 0,3	+/- 0,3
Rechthoekigheid	10545-2	+/- 0,6	+/- 0,6	+/- 0,6	+/- 0,6
Vlakheid diagonalen Bol	10545-2	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5
Vlakheid diagonalen Hol	10545-2	- 0,5	- 0,25	- 0,25	- 0,25
Vlakheid over zijde Bol	10545-2	+ 0,5	+ 0,28	+ 0,28	+ 0,28
Vlakheid over zijde Hol	10545-2	0,5	0,28	0,28	0,28
Schelluwte diagonaal	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,28	+/- 0,28	+/- 0,28
Antislip Din 51130 51097			R9	R9 /R10 / B	R9/R10 / B

Fysische & chemische eigenschappen

Wateropname	10545-3	max. 3%	< 2%	< 2%	< 2%
Buigsterkte	10545-2	min. 27 n/m2	> 40 n/m2	> 40 n/m2	> 40 n/m2
Breuksterkte	10545-4	>700 N	> 900N	> 900N	> 900N
Weerstand tegen haarscheuren	10545-11	Vereist	Voldaan	Voldaan	Voldaan
Vorstbestandheid	10545-12	Vereist	Voldaan	Voldaan	Voldaan
Bestand tegen huishoud chemicalien	10545-13	min. GB	GA	GA	GA
Vlekbestandheid	10545-14	min. 0,3	3	3	3

Verpakkingsgegevens

Verpakkingsseenheden	formaat	st. p/doos	doos. p/m2	dozen p/p	m2 p/p
Vloer	45x45	8	1,62	48	77,76
Vloer	30x60	7	1,27	40	50,80
Vloer	60x60	4	1,44	32	46,72

Onderhoud keramiek

Bouwreiniging	Methodiek	Verwijder losliggend vuil middels vegen, stofwissen of stofzuigen. Verdunnen met water volgens voorschrift verpakking Breng de oplossing in ruime maten aan met een schrobber en laat deze inwerken Dan de vloer goed schrobber en de vloeistof opdwelen Daarna zeer goed met schoon water na spoelen (min 2x)
	Produkt:	HMK R59
Dagelijks onderhoud	Methodiek	Volgens voorschrift verdunnen met water, vervuilde vloeistof opnemen en goed naspoelen
	Produkt:	HMK P15
Periodiek onderhoud	Methodiek	Volgens voorschrift verdunnen met water, vervuilde vloeistof opnemen en goed naspoelen
	Produkt:	HMK R57

Nalevergarantie

Door eigen recepten en productiemethoden zijn wij onafhankelijk van productie-units, waardoor continuïteit wordt gewaarborgd. Door gebruik van organische grondstoffen, is het bij geen enkele producent mogelijk, dezelfde tinten te leveren.

De algemene verkoopwaarde van Dutch Design tegels zijn op aanvraag leverbaar

De afgedrukte kleuren benaderen zoveel mogelijk de werkelijkheid

www.dutchdesigntegels.nl / info@dutchdesigntegels.nl

Het wendelgoor 1, 7604 PJ Almelo T+31 (0)546574000