

# Serie 67



Ein Keramik Holz ist nicht die anderen, deshalb entwickelt Dutch Design Fliesen Fliese für den Innen- und Außenbereich . Geeignet für Bodenverarmung, leichte Wartung, zehr hart, die richtige rutschfest und langlebig. Eine Fliese für Jahre Lebens Vergnügen.



Vt0108 30x120    Vt0111 20x120    Vt0032 40x80 **2 cm**  
Wood Oak    Wood Oak    Wood Oak  
R10 / A    P 130    R10 / A    P 138    R11 / B    P 131



Vt0109 30x120    Vt0112 20x120    Vt0033 40x80 **2 cm**  
Wood Durmast    Wood Durmast    Wood Durmast  
R10 / A    P 130    R10 / A    P 138    R11 / B    P 131



Vt0110 30x120    Vt0113 20x120    Vt0034 40x80 **2 cm**  
Wood Willow    Wood Willow    Wood Willow  
R10 / A    P 130    R10 / A    P 138    R11 / B    P 131

## Technische angaben

| NEN-EN 14001                      | Norm ISO | ISO prüfung |          |          |          |
|-----------------------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
|                                   |          | 30x120      | 20x120   | 40x80    |          |
| Lange und breite                  | 10545-2  | +/- 0,5     | +/- 0,3  | +/- 0,3  | +/- 0,3  |
| Dicke                             | 10545-2  | +/- 5       | +/- 5    | +/- 5    | +/- 5    |
| Geradheit der kanten              | 10545-2  | +/- 0,5     | +/- 0,3  | +/- 0,3  | +/- 0,3  |
| Rechtwinkligkeit                  | 10545-2  | +/- 0,6     | +/- 0,6  | +/- 0,6  | +/- 0,6  |
| Mittelpunktwölbung                | 10545-2  | + 0,5       | + 0,5    | + 0,5    | + 0,5    |
| Flugelichkeit                     | 10545-2  | +/- 0,5     | +/- 0,28 | +/- 0,28 | +/- 0,28 |
| Trittsicherheit din 51130 / 51097 |          |             | R10/A    | R10 / A  | R11 / B  |

## Fysische & chemische angaben

|                         |          |              |           |           |           |
|-------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Wasseraufnahme          | 10545-3  | max. 3%      | < 2%      | < 2%      | < 2%      |
| Biegefestigkeit         | 10545-2  | min. 27 n/m2 | > 40 n/m2 | > 40 n/m2 | > 40 n/m2 |
| Bruchlast               | 10545-4  | >700 N       | > 900N    | > 900N    | > 900N    |
| Frostbeständigkeit      | 10545-12 | Erforderlich | Erfüllt   | Erfüllt   | Erfüllt   |
| Chemische beständigkeit | 10545-13 | min. GB      | GA        | GA        | GA        |
| Fleckenbestädigkeit     | 10545-14 | min. 0,3     | 3         | 3         | 3         |

## Verpackung

| Verpackung | formaat | st. p/box | box. p/m2 | boxen p/p | m2 p/p |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Boden      | 30x120  | 3         | 1,08      | 20        | 21,60  |
| Boden      | 20x120  | 4         | 0,96      | 30        | 28,80  |
| Boden      | 40x80   | 2         | 0,64      |           |        |

## Pflegehinweis

Eine gute Baureinigung ist erforderlich für eine problemlose Pflege

Dutch Design Fliesen empfiehlt: HMK R159 (Moeller Stonecare), [www.moellerstonecare.eu](http://www.moellerstonecare.eu)

1 - Mischen Sie die Zementschleierentferner mit Wasser nach Vorgabe des Herstellers. Eine zu hohe Dosis Zementschleierentferner kann die Fugen beeinträchtigen und bleibend beschädigen! 2 - Befeuchten Sie die Fliesenoberfläche mit einem Wischlappen oder einem Mopp und sauberes Wasser. Das Wasser dringt in den Poren der Fugen und schützt die Fugen hiermit gegen Beeinträchtigung durch den Zementschleierentferner. 3 - Tragen Sie nun den Zementschleierentferner auf mit einer Bürste oder mit einem Schwamm und Reiben Sie dies leicht ein. 4 - Lassen Sie das Reinigungsmittel einige Zeit einziehen konform Vorschrift des Herstellers. Lassen Sie das Reinigungsmittel nicht eintrocknen! Durch Trocknen können die gelösten Fugenmörtelreste noch fester an die Fliese haften. Besondere Achtsamkeit bei profilierten Bodenfliesen. Beachten Sie dass die Reinigungsflüssigkeit und aufgelöste Zement- und Fugenmörtelresten vollständig vom Boden weggeschafft sind durch gründliches Spülen und Trocknen. Große Oberflächen müssen deshalb in Teilen von z.B. 20 Qm. gereinigt werden. 5 - Dann das Reinigungsmittel kurz aufschrubben und direkt entfernen. Bitte verwenden Sie bevorzugt einen Wassersauger. 6 - Direkt nach dem Entfernen des Reinigungsmittels den Boden sorgfältig nachwischen mit einer großen Menge sauberem Wasser.

Mit eigenen Rezepturen und Herstellungsverfahren sind wir unabhängig von Produktionseinheiten, die Kontinuität ist so gewährleistet. Durch die Verwendung von Bio-Rohstoffen ist nicht möglich, die gleichen Töne zu liefern.

Die allgemeinen Bedingungen des Dutch Design Fliesen sind auf Anfrage erhältlich

Die gedruckten Farben so nah wie möglich an der Realität

[www.dutchdesignfliesen.de](http://www.dutchdesignfliesen.de) / [info@dutchdesignfliesen.de](mailto:info@dutchdesignfliesen.de)

Het wendelgoor 1, 7604 PJ Almelo NL T+31 (0)546574000